



naturalne podłogi
tarasy drewniane i kompozytowe

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I PIELĘGNACJI TARASU ZBUDOWANEGO Z DESEK KOMPOZYTOWYCH



Siedziba w Pisz
ul. Jagodna 3b
12-200 Pisz
telefon: (87) 425 19 51
e-mail: pisz@mazurparkiet.com

Filia w Ełku
Stary Rynek 5/1
19-300 Ełk
telefon: (87) 621 46 95

www.mazurparkiet.com

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA i PIELEGNACJI TARASU ZBUDOWANEGO Z DESEK KOMPOZYTOWYCH



1. Stała pielęgnacja tarasów polega na usuwaniu zanieczyszczeń (piasku, liści, błota) przy użyciu szczotek lub odkurzaczy.
2. W sezonie zimowym należy w miarę możliwości usuwać na bieżąco śnieg przy użyciu szczotek nie dopuszczając do powstania oblodzonej warstwy. Oblodzona warstwa ma prawo powstawać również nie tylko zimą, ale i w okresie przejściowym (jesień, wiosna), po wilgotnej lub deszczowej nocy. Usuwanie oblodzonej warstwy wpływa na bezpieczeństwo użytkownika tarasu.
3. W przypadku powstania oblodzonej warstwy nie należy stosować soli i środków chemicznych ograniczając się najwyżej do użycia piasku (mogą wtedy powstać drobne, mechaniczne uszkodzenia wierzchniej warstwy deski).
4. Deski kompozytowe stosowane przez nas na tarasach są bardzo odporne na korozję biologiczną i nie
Aby ochronić taras przed pleśnią i butwieniem regularnie go zamiataj, usuwając zabrudzenia ze szczelin pomiędzy deskami. Myj taras za pomocą szczotki zamoczonej w łagodnym odplamiaczu lub myjki wysokociśnieniowej o ciśnieniu nie większym niż 100bar. Minimalna odległość dyszy czyszczącej od powierzchni tarasu to 30cm. Podczas czyszczenia kieruj dyszą myjki w kierunku ryflowania desek i unikaj okrężnych ruchów. Rynny i rury spustowe powinny być czyste i drożne. Przestrzeń pomiędzy deskami a podłożem musi być dobrze wentylowana oraz pusta. Podłoże pod tarasem najlepiej zabezpieczyć przed przerastaniem roślin za pomocą włókniny i płukanego żwiru lub kamieni. Stożące na tarasie donice i kwietniki przesuwaj z miejsca na miejsce, aby oczyścić powierzchnię, na której mogły się zgromadzić ziemia i wilgoć. Przesuwając donice zapewniasz także równomierne nasłonecznienie desek i tym samym równomierny kolor.

Wszystkie materiały zawierające naturalne włókna ulegają procesowi starzenia. Podczas pierwszych kilku miesięcy po montażu, kompozyt będzie podlegał typowemu starzeniu się, osiągając nieco jaśniejszy odcień od pierwotnego koloru. Proces ten jest efektem m.in. absorpcji wody przez włókna drewna i stabilizacji UV na powierzchni desek. W kolejnych sezonach dopuszczalna jest minimalna zmiana koloru. W przypadku częściowego zakrycia tarasu efekt naturalnego starzenia spowoduje różnice kolorów. Aby tego uniknąć należy okresowo zmywać zakryte części tarasu, aż do momentu, kiedy proces starzenia się ustabilizuje.

Kompozyt jest produktem pół-naturalnym zawierającym włókna drewna, dlatego absorbuje niewielkie ilości wody, która może powodować rozszerzanie się profili w krótkim czasie po montażu. Proces ten stabilizuje się po kilku miesiącach w zależności od warunków atmosferycznych i wilgotności. Może to spowodować nawet nieliczne obluźowanie niektórych wkrętów. Po sezonie zimowym należy sprawdzić połączenia i dokręcić, lub wymienić obluźowane wkręty.

UWAGA !

Firma nasza wykonuje tylko odpłatne zabiegi pielęgnacyjne tarasów zarówno w okresie gwarancyjnym jak i pogwarancyjnym.

Materiały pielęgnacyjne są dostępne w naszych placówkach i wysyłane na zamówienie.